



ユニバーサル・ハンギング・アームレストの取り付け方
*****取り付け方「A」あるいは「B」からお選び頂けます*****

セット内容：ユニバーサルハンギングアームレストのベース（ストラップ付）1体、クッション2体、クリップとネジ各3本*
（*「A」をお選びの場合はクリップ2本のみ、「B」をお選びの場合は3本のクリップとネジを使用することになります。）

用意して頂く道具：「A」をお選びの場合は道具は必要ありません。
「B」をお選びの場合はキリとドライバーをご用意下さい。



取り付け法「A」

- 1.) ヘッドレストをヘッドレストホールに挿入して下さい。
- 2.) クリップをヘッドレストの棒に取り付けて下さい。



取り付け法「B」

- 1.) テーブルを裏向きに置き、クリップを角ブロックの横と中央に置いて下さい。
- 2.) キリで中央部分に穴を開けネジでクリップを固定して下さい。



- 3.) アームレストのハース(土台)を、裏のノブを緩めてテーブルの幅に合わせて調節後ノブを締めて下さい。



4.)ベースの両側についているストラップを外側から
ヘッドレストのクリップに装着して下さい。



4.)ベースについているストラップ3本をテーブル裏のクリップに
装着して下さい。



5.)ベース中央のストラップをカレスヘッドレストの棒部分
あるいはデラックスヘッドレストのベース部分に通して
装着して下さい。
以下の各ヘッドレストの写真を参照ください。



デラックスアジャスタブルヘッドレスト



フレックスレスト



カレスフェイスクレドル

6.) 安定を保つため、アームレストベースが内側の脚にぴったりとはまるように幅を調節して下さい。



7.) テーブルの外側のストラップや中央部分のストラップで高さを調節して下さい。



7.) 3本のストラップを使用して高さを調節して下さい。

